

T3 / DG



T3



DG



## PÁRÁTLANÍTÓ

Válasszon minőségi párátlanítót!  
Letisztult forma, stílusos megjelenés!

A Carrier párátlanítók mindenekig automata leolvasztó funkcióval van ellátva, mely megakadályozza a hőcserélő deresedését. A készülékek így alacsony hőmérsékletű környezetben is képesek hatékonyan ellátni funkciójukat.

### JELLEMZŐK

- Automatikus újraindítás:** Ha a párátlanító áramkimaradás miatt váratlanul kikapcsol, akkor az áramelátás helyreállta után, a kikapcsolást megelőzően beállított paraméterekkel automatikusan újra indul.
- Túlfolyás védelem:** Ha a víztartály megtelik, a vízszintérzékelő automatikusan lekapcsolja a párátlanítót.
- Mobilitás:** A T3 sorozat ergonomikusan kialakított fogantyúval, míg a DG sorozat berendezései forgócsapos kerekekkel vannak ellátva, a könnyű és egyszerű hordozhatóság érdekében.
- Elektronikus vezérlés**

**Carrier**  
®

turn to the experts™



Modell		CDT-105E3	CDT-165E3	CDG-205E	CDG-255E	CDG-305E
Párlatlanítási teljesítmény	L/day	10	16	20	25	30
Teljesítményfelvétel	W	220	410	263	324	605
Energiahatékonysági tényező (EEV)	L/kWh	1,89	1,63	3,17	3,22	2,07
Javasolt helyiségméret	m <sup>2</sup>	16-31	29-44	37-52	47-62	58-73
Áramfelvétel	A	6,48	10,5	5,5	5,5	9,5
Vezérlés		Elektronikus vezérlés				
Hűtőközeg típus		R134A	R134A	R134A	R134A	R410A
Tervezési nyomás	MPa	1.7/0.7	1.7/0.7	1.7/0.7	1.7/0.7	4.2/1.5
Víztartály térfogata	L	1,4	3,5	4,7	4,7	4,7
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	120	130	210	220	220
Hangnyomásszint	dB(A)	43	45	47	50	50
Beállítható relatív páratartalom		35%-80%	35%-80%	35-85%	35-85%	35-85%
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Méretek (Széle*Mélység*Mag)	mm	335 x 280 x 435	386 x 320 x 495	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562
Tömeg:	Kg	11,5	15	16	16,5	16,5
Hálózati áram	V-Ph-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph				

\*Előzetesen becsült adatok

Az Ön klíma tanácsadója: