



KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu



KAZETTÁS SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

ON/OFF R410A

MŰSZAKI ADATOK		beltéri	FSKC-450AE0	FSKC-510AE0
		kültéri	FSOC-450AE0-3F	FSOC-510AE0-3F
Hűtőközeg típusa		-	R 410A	R 410A
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	13200	14950
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	14650	17000
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	4960 / 5070	6030 / 6410
Üzemi áramfelvétel *	Hűtés/Fűtés	A	8,56 / 8,75	10,41 / 11,07
Max. áramfelvétel		A	17	19
Javasolt biztosíték	beltéri	A	C10A	C10A
	kültéri	A	3 x C20A	3 x C25A
Hálózati áram		V/f/Hz	400/3/50	400/3/50
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m ³ /h)	1900/1600/1350	2100/1800/1600
Hangnyomásszint	beltéri max./köz./min.	dB(A)	54/49/46	55/50/47
Hangnyomásszint	kültéri max.	dB(A)	62	63
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	26,5+5 / 110	28,3+5 / 111
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	840x840x245	840x840x287
	panel (Szél.xMag.xMély.)	mm	950x950x55	950x950x55
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	938x1369x392	938x1369x392
Talpméret (kültéri)		mm	633,5x404	633,5x404
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	50	50
	max szintkülönbség	m	25	25
	csőméret	mm	9,52/15,9	9,52/15,9
Cseppvízszivattyú emelő magassága		mm	(kazetta szinttől) max.: 750mm	(kazetta szinttől) max.: 750mm
Hűtőközeg		g	R 410A 3300g	R 410A 3500g
Extra freon-töltet igény		g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m
Elektromos vezeték **	kült. - belt. között	x mm ²	3x0,5 árnyékolt	3x0,5 árnyékolt
	beltéri	x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5
Hálózati bekötés **	kültéri	x mm ²	kültéri 5x2,5	kültéri 5x2,5
	külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	18°C ~ 43°C / -7°C ~ 24°C	18°C ~ 43°C / -7°C ~ 24°C
Üzemeltetési határok	belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C	17°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C
Kompresszor típus		-	scroll	scroll

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúg érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK	beltéri	FSKC-450AE0	FSKC-510AE0
	kültéri	FSOC-450AE0-3F	FSOC-510AE0-3F
Porszűrő		✓	✓
"ZAFIR BLUE" bevonatú hőcserélő		✓	✓
Időzítés		24 óra (idő intervallum)	24 óra (idő intervallum)
Éjszakai üzemmód		✓	✓
Párátlanító üzemmód		✓	✓
Meleg indítás		✓	✓
Automatikus légtérrelés (Swing)		✓	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)		✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után		✓	✓
Öndiagnosztika és hiba kijelzés		✓	✓
Digitális kijelzés		✓	✓
Infra távirányító		✓	✓
Vezetékes távirányító		opció	opció
Frisslevegő bekötési lehetőség		✓	✓
Kezelt levegő elvezetési lehetőség		✓	✓
Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz)		✓	✓
Külső jel kimenet (hiba kijelzés)		✓	✓
Kondenzvíz szivattyú		✓	✓

✓ standard tartozék