



BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL!

Professional OLDALFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK

ON/OFF R410A

MŰSZAKI ADATOK			FS-78HF	FS-98HF	FS-127HF	FS-187HF	FS-247HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Hűtőtéljesítmény		W	2200	2500	3250	5260	7030
Fűtőtéljesítmény		W	2350	2800	3250	5560	7320
Téljesítményfelvétel	Hűtés	W	680	775	1000	1640	2510
	Fűtés	W	650	770	890	1540	2280
EER		-	3,23 (A)	3,22 (A)	3,25 (A)	3,21 (A)	2,81 (C)
COP		-	3,62 (A)	3,63 (A)	3,65 (A)	3,61 (A)	3,21 (C)
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,1	3,5	4,4	7,4	11,5
	Fűtés	A	2,8	3,5	4	6,9	10,4
Max. áramfelvétel		A	5,5	5,5	7	11,5	15
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A
Légszállítás max./közép/min.		(m ³ /h)	450/380/280	480/360/300	600/500/400	750/680/510	1050/1000/850
Zajszint	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	35/31/28	38/35/28	40/37/34	43/40/37	48/44/42
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<53	<55	<54	<58	<59
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg	7/23	8/23	9/26	12/44	14/49
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x228
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	685x430x260	700x535x235	780x540x250	845x695x335	845x700x320
Talpméret (kültéri)		mm	460x276	458x250	549x276	560x335	560/335
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	15	20	20	25	25
	max szintkülönbség	m	8	8	8	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0
Hűtőközeg		g	R410A 550g	R410A 600g	R410A 790g	R410A 1380g	R410A 1690g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 20 g/m				5 m felett 40 g/m
Elektromos vezeték * kültéri - beltéri között		x mm ²	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	4x2,5
Hálózati bekötés *		x mm ²	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	kültéri 3x4,0
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 45	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 45
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs				

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	FS-78HF	FS-98HF	FS-127HF	FS-187HF	FS-247HF
UV sterilizáló egység	•	•	•		
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•	•	•
"BIO" ventilátor (csak a 2012 előtt gyártottakban van)	•	•	•	•	
BIO szűrő	•	•	•	•	•
Aktív szén elektrosztatikus szűrő	•	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)				
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•
Kétsébbeséges kültéri ventilátormotor					•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•	•