

MŰSZAKI ADATOK		készlet	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
		beltéri	FSD-95HF + FSD-95HF	FSD-95HF + FSD-125HF	FSD-95HF + FSD-95HF + FSD-125HF
		kültéri	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A
Hűtő teljesítmény	3 belt. egység működik	W	-	-	2650+2650+3500
	2 belt. egység működik	W	2650+2650	2650+3500	A1+A2: 2650+2650
		W			A1(A2)+B: 3000+3500
	1 belt. egység működik	W	2650	A: 2650 B: 3500	A1(A2): 3000 B: 3500
Fűtő teljesítmény		W	2900+2900	2900+3800	2900+2900+4100
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	8,0 (A:4,2 / B:4,2)	9,7 (A:4,3 / B:5,4)	13,7 (A1+A2:8,1 / B:6,1)
	Fűtés	A	8,0 (A:4,3 / B:4,3)	9,8 (A:4,3 / B:5,9)	14,2 (A1+A2:8,2 / B:6,5)
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	1680 (A:870 / B:870)	2000 (A:930 / B:1140)	2880 (A1+A2:1740 / B:1250)
	Fűtés	W	1680 (A:880 / B:880)	2050 (A:950 / B:1180)	3070 (A1+A2:1830 / B:1330)
EER		-	3,15	3,08	3,05
COP		-	3,45	3,27	3,22
Max. áramfelvétel		A	9,8	12,0	16,6
Hálózati áram		V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus		A	C 20A	C 20A	C 25A
Légszállítás max./közép/min.		(m3/h)	500/430/370	500/430/370; 600/520/420	500/430/370; 600/520/420
Zajszint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	37/34/31	37/34/31; 40/37/34	37/34/31; 40/37/34
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<56	<56	<58
Kondenzvíz leválasztás		l/óra	1,0+1,0	1,0+1,2	1,0+1,0+1,2
Súly (beltéri/kültéri)		kg	8+8 / 76	8+9 / 76	8+8+9 / 81
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	710x250x195	710x250x195; 790x265x195	710x250x195; 790x265x195
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	895x655x345	895x655x345	860x830x330
Talpméret (kültéri)		mm	680x370	680x370	560x355
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	15+15	15+15	15+15+15
	max szintkülönbség	m	10	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Hűtőközeg		g	R410A 2x 980g	R410A 900+1100g	R410A 1550+1150g
Extra freon-töltet igény			körönként 5 m felett 15 g/m		
Elektromos vezeték kültéri - beltéri között		x mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Hálózati bekötés	kültéri	x mm <sup>2</sup>	3x2,5	3x2,5	3x4,0
	beltéri	x mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség		°C	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs

JELLEMZŐK	FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF
UV sterilizáló egység	•	•	•
"BIO" ventilátor	•	•	•
"GOLDEN BIO" bevonatú hőcserélő	•	•	•
BIO szűrő	•	•	•
Aktivszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•
Időzítés	24 óra (idő intervallum)		
Éjszakai üzemmód	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing )	•	•	•
Magyar feliratozású távirányító	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•
Cserélhető előlap ("EXTRAVAGANZA")	opció	opció	opció

2008.02.05