

|  | | | KAZETTÁS | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| MŰSZAKI ADATOK | | | FSK-94HF | FSK-124HF | FSK-184HF | FSK-244HF | FSK-364HF | FSK-484HF |
| Hűtőközeg típusa | | | R 407C | R 407C | R 407C | R 407C | R 407C | R 407C |
| Hűtő teljesítmény | W | | 2650 | 3550 | 5300 | 7050 | 10550 | 14100 |
| Fűtő teljesítmény | W | | 2950 | 4400 | 6000 | 8200 | 11750 | 15550 |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 4,87 | 6,4 | 9,8 | 13,8 | 7,8 | 9,6 |
| | Fűtés | A | 4,84 | 6 | 10,5 | 13 | 8,1 | 10,1 |
| Hálózati áram | V/ph/Hz | | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Javasolt biztosíték típus | A | | C 10 | C 16 | C 16 | C 25 | C 16 | C 20 |
| Légszállítás | magas fokozaton | (m ³ /h) | 470 | 680 | 860 | 1050 | 1600 | 1750 |
| Zajszint max./min. | beltéri hangnyomásszint | dB(A) | 38/35 | 38/35 | 43/40 | 43/40 | 47/44 | 47/44 |
| | kültéri hangnyomásszint | dB(A) | <42 | <43 | <48 | <52 | <57 | <57 |
| Súly (beltéri/kültéri) | kg | | 23+4 /36 | 21+3 /40 | 21+3 /55 | 36+6 /79 | 40+6 /101 | 40+6 /110 |
| Méret | Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 850x235x400 | 580x254x580 | 580x254x580 | 840x240x840 | 840x310x840 | 840x310x840 |
| | Panel (Szél.xMag.xMély.) | mm | 1050x18x470 | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 |
| | Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 780x540x250 | 760x590x285 | 845x695x335 | 895x860x330 | 990x960x360 | 940x1245x360 |
| Talpméret (kültéri) | mm | | 545x275 | 525x290 | 560x335 | 590x330 | 625x360 | 600x378 |
| Csővezés | max. össz. csőhossz | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | max szintkülönbség | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | csőméret | mm | 6,35/9,53 | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,53/16 | 12,7/19 | 12,7/19 |
| Hűtőközeg | g | R407 C 850g | R410A 1330g | R410A 2050g | R410A 2500g | R410A 2700g | R410A 4050g | |
| Extra freon-töltet igény | | | 5 m felett 30 g/m | 5 m felett 30 g/m | 5 m felett 30 g/m | 5 m felett 65 g/m | 5 m felett 65 g/m | 5 m felett 65 g/m |
| Elektromos vezeték | kültéri - beltéri között | x mm ² | 5x1,5 2x0,25 árnyékolt | + 5x1,5 + 2x0,5 árnyékolt | 5x2,5 + 2x0,5 árnyékolt | 3x4,0 + 3x1,0 + 2x0,5 árnyékolt | 5x2,5 + 3x1,0 | 5x2,5 + 3x1,0 |
| Hálózati bekötés | | x mm ³ | beltéri 3x1,5 | beltéri 3x2,5 | beltéri 3x2,5 | beltéri 3x4,0 | beltéri 5x2,5 | beltéri 5x2,5 |
| Üzemeltetési határok (külső hőm.) | Hűtés | °C | 18 - 45 | 18 - 45 | 18 - 45 | 18 - 45 | 18 - 45 | 18 - 45 |
| | Fűtés | °C | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 | -7 - 24 |
| Belső hőmérséklet | beállítási lehetőség | °C | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 |
| Kompresszor típus | | | rotációs | rotációs | rotációs | scroll | scroll | scroll |
| Porszűrő | | | van | van | van | van | van | van |
| Időzítés | | | 24 óra (valós idő) | 24 óra (időintervallum) | 24 óra (időintervallum) | 24 óra (valós idő) | 24 óra (valós idő) | 24 óra (valós idő) |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | | | nem | nem | nem | nem | nem | nem |