



PROFESSIONAL

MŰSZAKI ADATOK			FS-74HF	FS-94HF	FS-124HF	FS-184HF	FS-244HF	FS-304HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A	R 407C	R 407C	R 407C
Hűtő teljesítmény	W		2200	2500	3500	5000	7050	8200
Fűtő teljesítmény	W		2300	2650	3700	5300	7900	9700
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,9	4	5,7	8,4	12,5	5,8/fázis
	Fűtés	A	4	4,1	5,5	8,3	12,5	5,8/fázis
Hálózati áram	V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
Javasolt biztosíték	típus	A	C 10	C 10	C 16	C 20	C 25	C16A / fázis
Légszállítás	magas fokozaton	(m3/h)	400	400	500	860	1050	1150
Zajszint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	39/35/30	39/35/30	40/36/30	45/39/34	43/40/37	45/42/39
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<50	<50	<52	<54	<55	<57
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		0,8	1	1,2	1,8	2,3	2,8
Súly (beltéri/kültéri)	kg		9/26	9/26	12/39	16/52	17/62	17/64
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	800x262x185	800x262x186	885x286x195	1015x320x212	1080x330x222	1080x330x222
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	595x540x250	595x540x250	760x540x260	850x690x300	845x695x335	845x695x335
Talpméret (kültéri)	mm		388x285	388x285	535x288	535x330	560/335	560/335
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	10	10	12	15	15	15
	max szintkülönbség	m	6	6	6	6	8	8
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0	9,53/16,0
Hűtőközeg	g		R410A 950g	R410A 950g	R410A 1300g	R407C 1960g	R407C 1900g	R407C 1900g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m		5 m felett 50g/m		5 m felett 30 g/m	
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5 + 2x1	5x1,5 + 2x1	5x1,5 + 2x1	5x2,5	3x4,0+3x1,5+2x1	10x1,5
Hálózati bekötés		x mm ³	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x1,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x4,0	kültéri 5x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	17 - 45	17-45
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 26	-7 - 26	-7 - 26
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	scroll
Pollenszűrő(aktív szén elektrosztatikus)			van	van	van	van	van	van
Fotokatalitikus szűrő			van	van	van	van	-	-
Biofilter			-	-	-	-	van	van
Ionizátor			van	van	van	van	van	van
Időzítés			24 óra (idő intervallum)				24 óra (valós idő)	
Automatikus újraindulás áramkimaradás után			igen	igen	igen	igen	igen	igen