

FUJITSU INVERTERES OLDALFALI Klímaberendezések PLASMA LÉGSZŪRŐS MODELLEK

FUJITSU INVERTERES OLDALFALI Klímaberendezések PLASMA LÉGSZŪRŐS MODELLEK

Típus		ASBY09LD AOYS09LD	ASBY12LD AOYS12LD	ASBY18LD AOYS18LD	ASBY24LD AOYS24LD	
Energiaosztály	Hűtés/ Fűtés	A/A	A/A	B/A	A/A	
Teljesítmény	Hűtés	2.6(0.5~3.7)	3.50(0.9~4.3)	5.20 (0.9~5.7)	7.1(2.0-8.0)	
	Fűtés	3.60(0.5~6.1)	4.80(0.9~6.7)	6.25 (0.9~9.1)	8.1(2.0-10.0)	
Fűtőteljesítmény -7°C külső hőm.-nél	kW	3,50	3,92	5,64	6,20	
Cseppvízleválasztás	l/h	1,3	1,8	2,8	3	
Zajszint (hűtés/fűtés) dB(A) (hangnyomásszint)	Beltéri	max.	39/40	41/41	44/44	47
		közepes	34/35	35/35	38/37	41
		alacsony	29/28	29/28	32/32	36
		"szupercsendes"	20/21	20/21	25/27	32
	Kültéri		47/48	47/49	50/50	52
Kompresszor	Típus		Rotary	Rotary	Rotary	scroll
Légszállítás m ³ /óra	Belső	max.	560	595	700	1 100
		közepes	470	485	580	920
		alacsony	385	385	460	740
	Külső	-	2 060	1 850	2 000	2 040
Hálózati áram	V/φ/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/1/50	230V/1/50	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	2,9	4,3	7,6	9,7
	Fűtés	A	3,9	5,5	7,7	9,8
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0.61(0.25~1.38)	0.91(0.25~1.61)	1.72 (0.09~2.00)	2,21
	Fűtés	kW	0.81(0.25~1.96)	1.22(0.25~2.30)	1.73 (0.09~2.66)	2,24
Teljesítményfelvétel -7°C-nál	kW	1,66	2,05	2,54	2,79	
Indulási áramfelvétel	A	3,9	5,5	7,7	9,8	
Hálózati bekötés		Belt. egys. csatl.kábel	Belt. egys. csatl.kábel	Belt. egys. csatl.kábel	Kültéri egységen	
Elektromos vezeték a kültéri és beltéri egység között		3+1(föld)	3+1(föld)	3+1(föld)	3+1(föld)	
EER	Hűtés	W/W	4,26	3,85	3,02	3,21
COP	Fűtés	W/W	4,44	3,93	3,61	3,62
Net Dimension & Weight	Beltéri	mm	283x790x230	283x790x230	283x790x230	320x998x228
		kg	9,5	9,5	9,5	16
	Kültéri	mm	540x790x290	540x790x290	578x790x300	578x790x315
		kg	34	36	40	44
Gross Dimension & Weight	Beltéri	mm	316x835x360	316x835x360	316x835x360	326x1090x422
		kg	12	12	12	18
	Kültéri	mm	648x910x380	648x910x380	648x910x380	648x910x380
		kg	38	40	44	48
Extra freon-töltet igény	g/m	15 m felett 20g/m	15 m felett 20g/m	15 m felett 20g/m	15 m felett 20g/m	
Cső csatlakozás		Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	
Csőátmérők	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88	
Maximális csőhossz	m	20(15)	20(15)	20(15)	30(10)	
Maximális szintkülönbség	m	15	15	15	20	
Működési tartomány (külső hőmérséklet)	Hűtés	°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Fűtés	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Hűtőközeg	g	R410A 950g	R410A 1050g	R410A 1150g	R410A 1600g	

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2007.05.05.